

NASAL Cloisons grillagées



Délimiter, protéger, cloisonner votre espace.

A base de composants modulaires, la cloison grillagée Nasal est une solution flexible et économique pour:

- isoler un stock, un magasin de pièces détachées
- protéger une zone à risque, environnement de machines ou de robots
- délimiter et sécuriser des zones de stockage de production ou de manutention

NASAL



ORGANISER, CLOISONNER, PROTEGER CLOISON INDUSTRIELLE - PROTECTION DES MACHINES ET AUTOMATISMES - BOX GRILLAG

CLOISON GRILLAGÉE

pour rationnaliser et délimiter votre site industriel. Permet l'aménagement rationnel des zones de rangement et de stockage.

CLOISONNER:

le panneau grillagé s'intègre parfaitement dans l'aménagement de votre espace. Il permet de réaliser des séparations tout en:

- ·laissant circuler l'air et la lumière
- •laissant passer le regard

PROTÉGER

Améliorer les conditions de sécurité sur le lieu de travail. Isoler les produits dangereux / réduire les risques de vols, dégradations, délimiter les zones interdites. Permet l'installation de zones de protection rigides et efficaces pour les marchandises et les machines.

MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE des éléments standardisés assemblés par simple boulonnage.

SOUPLESSE D'UTILISATION s'adapte à tous vos besoins, grandes possibilités d'agencement.

matériel facilement démontable, récupérable, s'adapte aux évolutions de votre entreprise.






Cadre de cloison:

tubes 30 x 30 mm prépercés

Grillage maille:

50 x 70 mm, fils de diamètre 2,5 et 4 mm (voir croquis) Cloison semi grillagée, remplissage inférieur en tôle



PROTECTION ANTI CHUTE POUR LES STRUCTURES DE STOCKAGE



Finition standard:

- panneaux grillagés 50 x 70 semigrillagés et tôlés
- Bleu RAL 5002

SUR DEMANDE: autres teintes, electrozingage, galvanisation à chaud.

Cadre anti-chute pour rayonnage milourd et lourd en tube 40 x 20 mm, maille identique à la cloison

Pièces de fixation spécialement adaptées.

CLOISONS STANDARDS

DEDIGOTIO OTTITOTITO			
Hauteur	Largeur		
2310	618		
2310	1018		
2310	1218		
2310	1518		

CLOISONS GRANDE HAUTEUR

OLOTOOTTO OTTATIOL TIAOTLOTT			
Hauteur	Largeur		
2940	618		
2940	1018		
2940	1218		
2940	1518		

PORTES BATTANTES SIMPLES

avec serrures de sûreté

Toutes nos serrures de sécurité sont équipées de canons européens

Hauteur	Largeur	Passage HxL
2270	1 battant de 845	2280 x 828
2270	1 battant de 1195	2280 x 1178

PORTES BATTANTES SIMPLES avec serrures de sûreté

Hauteur	Largeur	Passage HxL
2270	2 battants de 845	2280 x 1651
2270	2 battants de 1195	2280 x 2351

PORTES COULISSANTES SIMPLES avec serrures de sûreté

Hauteur	Largeur	Passage Hxl
2200	1 porte de 968	2210 x 788
2200	1 porte de 1318	2210 x 1098

PORTES COULISSANTES DOUBLES avec serrures de sûreté avec canon européen

Hauteur	Largeur	Passage HxL
2200	2 portes de 968	2910 x 1649
2200	2 portes de 1318	2210 x 2287

RÉHAUSSE DE PORTES pour passage de chariot porte battante uniquement

Hauteur	Largeur	Passage Hx
660	Pour porte 2x845	2910 x 1651
660	Pour porte 1 x 1195	2910 x 1178
660	Pour porte 2x1195	2910 x 2351

PORTES GUICHET

Hauteur	Largeur	Passage Hxl
2270	845	2280 x 828

BANDEAU POUR CLOISON GRANDE HAUTEUR dessus portes battantes

660	918	1 x 845
660	1771	2 x 845
660	1268	1x1195
660	2471	2x1195
dessus por	tes coulissante	S
660	918	1 x 845
660	1771	1 x 845

GOUSSETS D'ASSEMBLAGES

Gousset d'alignement avec 3 ancrages Gousset d'extremité avec 2 ancrages Gousset d'angle avec 1 ancrage





















NASAL Spécialiste en

Palettiers Plates-formes Rayonnages tubulaires Cloisons grillagées Cloisons aluminium





NASAL RAYONNAGE - 42 bis, rue de la Paix, 10000 Troyes Tél. : 03 25 71 38 80 - Fax : 03 25 78 42 72 - E-mail : nasal@nasal.fr - Web : www.nasal.fr passion des volume