



*la passion
des volumes®*

STARPAL-G

Rayonnage à palettes galvanisé à chaud

*La réponse QUALITÉ-SÉCURITÉ
aux exigences du stockage extérieur.*



Le RAYONNAGE à PALETTES de NASAL est constitué d'échelles soudées et de lisses profilées munies de connecteurs autobloquants, conférant ainsi à l'ensemble une rigidité et une stabilité parfaites.

La fabrication haute qualité est réalisée dans notre usine. La galvanisation à chaud, effectuée après fabrication, protège durablement notre rayonnage à palettes contre la corrosion due aux agressions de l'environnement.



Notre expérience associée à un cahier des charges strict sur la qualité de l'acier, les contrôles de fabrication et de galvanisation sont les garants de la robustesse et de la fiabilité de notre matériel.

NASAL



Le Rayonnage Galvanisé STARPAL-G

allie la robustesse de sa fabrication

à la résistance de la galvanisation à chaud

L'encastrement Haute Sécurité



24 points d'accrochage par paire de lisses assurent la répartition de la charge sur les montants de l'échelle.

Echelle :

- Montants profiles en C épaisseur 20 et 25/10° reliés par treillis
- Platine de répartition
- Perforation au pas de 75 mm

Lisse :

- 2 profils en C épaisseur 15/10° emboîtés soudés sans surépaisseur
- Connecteur autobloquant à 6 points d'accrochage
- Clavette de sécurité

Accessoires galvanisés :

- U de répartition
- Butée de palette
- Barre de sécurité
- Entretoise
- Platine de calage
- Protection : pare-chocs, sabot...
- Caillebotis

LISSES CHARGE ADMISSIBLE EN KG PAR PAIRE DE LISSES (uniformément répartie)

| Section/Longueur | 1800 | 2700 | 3000 | 3300 |
|------------------|------|------|------|------|
| 110/50 | 4700 | 3120 | 2820 | 2420 |
| 125/50 | 5580 | 3720 | 3340 | 3040 |
| 140/50 | 6620 | 4420 | 3960 | 3600 |

ECHELLES

| | |
|--------------|-----------------|
| Capacité : | 9 T, 12 T, 16 T |
| Hauteur : | 1800 à 6000 mm |
| Profondeur : | 800 à 1200 mm |

Autres configurations possibles.



La qualité des aciers utilisés dans nos fabrications est soumise à des normes strictes, notamment la norme NF A 35-503.

La galvanisation est réalisée par immersion dans un bain de zinc fondu à 450° par notre prestataire hautement qualifié.

La conception et les opérations de galvanisation du STARPAL-G respectent les normes NF A 91-121 et 91-122.

Seule la galvanisation à chaud permet une protection complète du rayonnage même dans les parties les moins accessibles et lui confère une longévité exceptionnelle dans les milieux d'utilisation les plus sévères.

NASAL

le spécialiste en

- PALETTIERS
- PLATES-FORMES
- RAYONNAGES TUBULAIRES
- CLOISONS GRILLAGÉES
- CLOISONS ALUMINIUM

NASAL RAYONNAGE

42 bis, rue de la Paix, 10000 Troyes

Tél. : 03 25 71 38 80 - Fax : 03 25 78 42 72

E-mail : nasal@nasal.fr - Web : www.nasal.fr

NASAL

la passion des volumes®